# LUFT- UND WINDDICHTMANSCHETTE WÜTOP®

**Zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.**

| | |
|---|---|
| **Trägermaterial** | Tyvek®/PE-HD |
| **Klebstoffbasis** | Acrylat |
| **Feuchtigkeits-Beständigkeit** | Ja |
| **UV-Beständigkeit** | Max. 6 Monate |
| **Temperaturbeständigkeit min./max.** | -20 bis 100 °C |
| **Verarbeitungstemperatur min.** | -5 °C |
| **Lagerfähigkeit ab Herstellung** | 24 Monate |

| Ausführung | Durchmesser min./max. | Länge | Breite | Art.-Nr. | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-fach | 4-8 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 110 004** | 1/10 |
| 1-fach | 8-12 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 110 008** | 1/10 |
| 1-fach | 15-22 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 110 015** | 1/10 |
| 1-fach | 25-32 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 110 025** | 1/10 |
| 1-fach | 42-55 mm | 230 mm | 230 mm | **5394 110 042** | 1/4 |
| 1-fach | 50-70 mm | 230 mm | 230 mm | **5394 110 050** | 1/4 |
| 1-fach | 75-90 mm | 230 mm | 230 mm | **5394 110 075** | 1/4 |
| 1-fach | 100-110 mm | 320 mm | 320 mm | **5394 110 100** | 1/4 |
| 1-fach | 125-135 mm | 320 mm | 320 mm | **5394 110 125** | 1/4 |
| 1-fach | 150-165 mm | 350 mm | 350 mm | **5394 110 150** | 1/4 |
| 1-fach | 180-195 mm | 400 mm | 400 mm | **5394 110 180** | 1/4 |
| 1-fach | 200-220 mm | 420 mm | 420 mm | **5394 110 200** | 1/4 |
| 1-fach | 250-270 mm | 580 mm | 580 mm | **5394 110 250** | 1/4 |
| 1-fach für Schrägen | 100-125 mm | 350 mm | 350 mm | **5394 111 100** | 1/4 |
| 1-fach für Schrägen | 150-165 mm | 350 mm | 350 mm | **5394 111 150** | 1/4 |
| 2-fach | 4-8 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 112 004** | 1/10 |
| 2-fach | 8-12 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 112 008** | 1/10 |
| 2-fach | 15-22 mm | 150 mm | 150 mm | **5394 112 015** | 1/10 |
| 6-fach | 4-11 mm | 230 mm | 230 mm | **5394 116 004** | 1/4 |
| 6-fach | 15-25 mm | 320 mm | 320 mm | **5394 116 015** | 1/4 |

| Ergänzende Produkte | Art.-Nr. |
|---|---|
| Tapeten-Nahtroller | **0693 011 751** |
| Kunststoffspachtel | **0993 001** |
| Voranstrich EURASOL® Haftplus | **0893 992 710** |
| Sprühprimer | **0893 876 002** |

STEP - 2016-04-18 - AT-17310 - ©