

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0436

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPELASTIC TURBO**
- 2) Verwendungszwecke: **Normales, flüssig zu verarbeitendes, zweikomponentiges wasserundurchlässiges Produkt CM O1, für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit einem Klebstoff C2 nach EN 12004)**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 14891:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus, Nr. 0370, hat die Leistungsbewertung des Produktes (Wasserundurchlässigkeit) anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit	Keine Penetration
Rissüberbrückung	
- unter Normalbedingungen (+23°C)	≥ 0,75 mm
- bei niedrigen Temperaturen (-5°C)(geprüft mit Armierung)	≥ 0,75 mm
Haftzugfestigkeit	
- nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm ²
- nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm ²
- nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm ²
- nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm ²
Freisetzung gefährliche Substanzen:	s. SDB

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement



Mailand, 03/09/2014

.....
Paolo Murelli
Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erste Ausgabe
--------------------------	---------------

MAPELASTIC TURBO
CE Kennzeichnung
 Anhang zur LE Nr. CPR-IT1/0436



 0370	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
<p style="text-align: center;">14 CPR-IT1/0436 EN 14891:2012 MAPELASTIC TURBO</p> <p style="text-align: center;"><i>Normales, flüssig zu verarbeitendes, zweikomponentiges wasserundurchlässiges Produkt CM O1, für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen im Außenbereich und in Schwimmbecken (verklebt mit einem Klebstoff C2 nach EN 12004)</i></p>	
Anfangshaftzugfestigkeit Wasserundurchlässigkeit Rissüberbrückung - unter Normalbedingungen (+23°C) - bei niedrigen Temperaturen (-5°C)(geprüft mit Armierung) Haftzugfestigkeit - nach Kontakt mit Wasser - nach Wärmealterung - nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung - nach Kontakt mit Kalkwasser Freisetzung gefährliche Substanzen:	<p style="text-align: right;">≥ 0,5 N/mm² Keine Penetration ≥ 0,75 mm ≥ 0,75 mm ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² s. SDB</p>

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.