

LUFT- UND WINDDICHTMANSCHETTE WÜTOP® VLIESBUTYL

Überputzbare Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen.



Trägermaterial	Vlies
Klebstoffbasis	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja
UV-Beständigkeit	2 Monate
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate

Ausführung	Durchmesser min./max.	Länge	Breite	Art.-Nr.	VE
1-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	5394 130 004	1/10
1-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	5394 130 008	1/10
1-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	5394 130 015	1/10
1-fach	25-32 mm	150 mm	150 mm	5394 130 025	1/10
1-fach	42-55 mm	230 mm	230 mm	5394 130 042	1/4
1-fach	50-70 mm	230 mm	230 mm	5394 130 050	1/4
1-fach	75-90 mm	230 mm	230 mm	5394 130 075	1/4
1-fach	100-110 mm	350 mm	350 mm	5394 130 100	1/4
1-fach	125-135 mm	350 mm	350 mm	5394 130 125	1/4
1-fach	150-165 mm	350 mm	350 mm	5394 130 150	1/4
1-fach	180-195 mm	400 mm	400 mm	5394 130 180	1/4
1-fach	200-220 mm	400 mm	400 mm	5394 130 200	1/4
1-fach	250-270 mm	580 mm	580 mm	5394 130 250	1/4
1-fach für Schrägen	100-125 mm	350 mm	350 mm	5394 131 100	1/4
1-fach für Schrägen	150-165 mm	350 mm	350 mm	5394 131 150	1/4
2-fach	4-8 mm	150 mm	150 mm	5394 132 004	1/10
2-fach	8-12 mm	150 mm	150 mm	5394 132 008	1/10
2-fach	15-22 mm	150 mm	150 mm	5394 132 015	1/10

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	0693 011 751
Sprühprimer	0893 876 002
Voranstrich EURASOL® Haftplus	0893 992 710
Kunststoffspachtel	0993 001