


LUFT- UND WINDDICHTMANSCHETTE WÜTOP® MINIDICHT



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Manschette zur schnellen und dauerhaften Abdichtung von Durchdringungen auf kleinsten Raum.

Extrem gut haftender, lösemittelfreier Kleber mit höchster Alterungsbeständigkeit

Konische, flexible Tülle mit langen Dichtstutzen

Gleicht Bauteilbewegungen optimal aus und entlastet den Abdichtungsbereich

Garantierte Luftdichtheit gemäß DIN 4108-7, OVE-Richtlinie R7 und aktueller EnEV

Maximale Sicherheit bei Blower-Door-Prüfungen

Art.-Nr.	5394 150 004	5394 150 008
VE	10	10
Ausführung	1-fach	1-fach
Durchmesser min./max.	4-8 mm	8-12 mm
Länge	50 mm	50 mm
Breite	50 mm	50 mm
Trägermaterial	Aluminiumverbundfolie	Aluminiumverbundfolie
Klebstoffbasis	Butyl	Butyl
Feuchtigkeits-Beständigkeit	Ja	Ja
UV-Beständigkeit	Dauerhaft	Dauerhaft
Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 100 °C	-20 bis 100 °C
Verarbeitungstemperatur min.	4 °C	4 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate	24 Monate

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	0693 011 751
Sprühprimer	0893 876 002
Voranstrich EURASOL® Haftplus	0893 992 710
Kunststoffspachtel	0993 001

Anwendungsgebiet

Dauerhaftes Abdichten von Durchdringungen durch WÜTOP Dachunterspann- und Unterdeckbahnen, WÜTOP Dampfbremsen und -sperrern, WÜTOP Fassadenbahnen, Mauerwerk, Beton, Stahl, Holzfaser- und OSB-Platten im Innen- und Außenbereich. Optimal geeignet wenn wenig Raum zur Verfügung steht z.B. Rollladenkästen, usw.

Anleitung

Manschette über die Leitung ziehen. Schutzfolie abziehen. Klebekragen mit Andruckwalze oder Kunststoffspachtel fest andrücken. Falten und Knicke sind zu vermeiden bzw. mit Sorgfalt auszurollen.

Hinweis

WÜTOP Minidicht ist optimal für die Verklebung auf WÜTOP Dampfsperren, WÜTOP Dampfbremsen und Wütop Fassadenbahnen geeignet und wurde auf diesen Folien getestet. Daher empfehlen wir den Einsatz dieser WÜTOP-Folien, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Poröse und saugende Untergründe wie Beton, Putz, Weichfaserplatten, etc. sind mit EURASOL Haftplus oder Sprühprimer vorzubehandeln. Die Manschette muss entsprechend der Durchführungsdimension gewählt werden, nur so kann eine dauerhafte Luftdichtigkeit und Zugentlastung gewährleistet werden. Die Manschetten sind werksseitig talkumiert. Bei mangelnder Gleitfähigkeit benutzen Sie bitte das im Lieferumfang enthaltene Talkumtütchen und bearbeiten die innere Tülle oder die Leitung nach.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.