

# Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-209.0-05

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

## "Heratekta"

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwole Mehrschichtplatten (WW-C)  
(entsprechend beigefügtem Anhang)

hergestellt durch

**Knauf Insulation GmbH**  
Heraklithstr. 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

**Knauf Insulation GmbH**  
**84359 Simbach am Inn**

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm

**EN 13168:2012+A1:2015**

entsprechend System 1 angewendet werden und dass

**das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt/en.**

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 01.04.2017 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden (längstens jedoch bis 31.04.2021).

Gräfelfing, 28. Januar 2020



Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht

Leiter der Zertifizierungsstelle

# Anhang zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Nr.: 0751-CPR-209.0-05

**Produkt:** "Heratekta"  
**Herstellwerk:** Knauf Insulation GmbH, 84359 Simbach am Inn  
**Bauprodukt:** Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle Mehrschichtplatten (WW-C), nach EN 13168:2012+A1:2015  
**Verwendungszweck:** Wärmedämmstoffe für Gebäude  
**Stufen oder Klassen des Brandverhaltens:** Klasse B, C, Produkte, bei denen eine eindeutig bestimmbare Maßnahme im Produktionsprozess zu einer Verbesserung der Brandklasse führt

**System der Konformitätsbescheinigung: 1**

Die Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit bezieht sich zum Ausstellungsdatum des Anhangs auf folgende Produkte:

	Produkt				Klassifizierung	
	Name	Lagen und Dicken Deckschicht mm	Beschichtung/ Kaschierung/ Besonderheit	Gesamtdickenbereich mm	Brandverhalten EN 13501	Klassifizierungsbericht <sup>*)</sup>
1	Heratekta SE-032	5/EPS/5	EPV / Mischbinder Zement 1 + 2 mm	25-125	C-s2, d0	1
2	Heratekta SE-032/2	5/EPS	EPV / Mischbinder Zement 1 + 2 mm	25-175	B-s1, d0	2

<sup>\*)</sup> siehe Klassifizierungsbericht Nr.: 1) B15287 No. 1; 2) B18143 No. 1 der HFM München, notifizierte Stelle Nr. 0797

Gräfelfing, 28. Januar 2020



Dipl.-Ing. (FH) Wolfgang Albrecht



Leiter der Zertifizierungsstelle