

## TK-PISTOLENSCHAUM STREETFIGHTER



### Montage- und Füllschaum für Pistolenanwendung.

#### Ausgezeichnete Haftung auf fast allen Bauuntergründen (außer PE, PP, PTFE und Silikone)

- Höhere Schall- und Wärmedämmung als Mineralwolle, Kork und Fiberglas
- Formstabilität – kein Volumenschwund und nur geringe Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist
- Schnelle Durchhärtung
- Feinzellige und gleichmäßige Schaumstruktur
- Alterungsbeständig
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösungsmitteln, Farben und Chemikalien
- Schallschutzgeprüft von ift-Rosenheim (PB-Nr.: 16-001999-PRO1) 61 dB
- Bei Umgebungstemperatur bis  $-5^{\circ}\text{C}$  verarbeitbar

<b>Art.-Nr.</b>	<b>0892 152 105</b>
<b>VE</b>	1/12
<b>Inhalt</b>	750 ml
<b>Chemische Basis</b>	1-Komponenten-Polyurethan
<b>Farbe</b>	Gelb
<b>Klebfrei nach</b>	15 min
<b>Schneidbar nach</b>	100 min
<b>Vollbelastbarkeit</b>	24 h
<b>Verarbeitungstemperatur min./max.</b>	5 bis $35^{\circ}\text{C}$
<b>Baustoffklasse</b>	B3
<b>Lagerfähigkeit ab Herstellung</b>	18 Monate

<b>Ergänzende Produkte</b>	<b>Art.-Nr.</b>
Schaumpistole PURLOGIC® Xpress	<b>0891 152 4</b>
Schaumpistole PURLOGIC® Premiumpress	<b>0891 152 600</b>
PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner	<b>0892 160 000</b>

### Anleitung

Dose vor Gebrauch 20-mal kräftig schütteln. Untergründe müssen sauber, fest, staub- und fettfrei sein. Stark saugende Untergründe vorbehandeln. Haftflächen müssen vor dem Schäumen mit Wasser befeuchtet werden. Bei mehreren Schaumsträngen zwischenbefeuchten. Dose bis zum Anschlag in Dosenaufnahme an der Pistole eindrehen – nicht überdrehen oder verkanten. Schaum dehnt sich nach dem Ausbringen noch aus. Frische Schaumspritzer sofort mit PURlogic Clean, Art. Nr. 0892 160, entfernen. Pistole und Ventil nach Gebrauch gründlich reinigen. Angebrochene Dose immer auf der Pistole aufgeschraubt lassen.

### Hinweis

Bei porösen und saugfähigen Untergründen sollte grundiert werden. PURLOGIC® Streetfighter lässt sich mit den Schaumpistolen PURLOGIC® Xpress, Art. Nr. 0891 152 4 und PURLOGIC® PREMIUMpress, Art. Nr. 0891 152 600 verarbeiten.

### Anwendungsgebiet

Sicheres Dämmen, Füllen und Isolieren von Fensteranschlüssen, Rohrdurchführungen, Fugen, Wandanschlüssen, Mauerdurchbrüchen und Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten, Rohrdurchführungen, Rollladenkästen, etc. Haftet auf Beton, Stein, Hart-PVC, Metall und Holz. Keine Haftung auf Polyethylen, Silikon, PTFE und Fett.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.