

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Ref. Nr.: 062STF-CPD-42 2370

- Kenncode des Produkttyps:** MW Schüttdämmstoff gem. EN 14064 WG 062STF
- Chargennummer:** siehe Verpackung oder Etikett
- Verwendungszweck:** Steinwolle Schüttdämmstoff, Wärmedämmstoff für Gebäude – An der Verwendungsstelle hergestellte Wärmedämmung aus Mineralwolle
- Bezeichnung:** **ASTRATHERM Steinwoll Flocken**
- Kontaktanschrift Hersteller:** Austroflex Rohr-Isoliersysteme GmbH
 Finkensteiner Strasse 7
 A-9585 Gödersdorf-Villach
- System der Bewertung:** System 1
- Leistungserklärung:** Die notifizierte Stelle MPA NRW – 0432 – hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle nach dem System 1 vorgenommen und eine Bescheinigung der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle ausgestellt.

Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Technische Spezifikation
Brandklasse	A1	EN 14064
Einbaurohdichte/ Wärmeleitfähigkeit	> 60 kg/m ³ - λ= 0,039 W/mK < 100 kg/m ³ - λ= 0,035 W/mK < 120 kg/m ³ - λ= 0,037 W/mK > 130 kg/m ³ - λ= 0,039 W/mK	
Rohdichte - Dachgeschossdämmung	60-135 [kg/m ³]	
Rohdichte - Hohlraumdämmung	75-135 [kg/m ³]	
Setzmaß - Dachgeschossdämmung	S2	
Setzmaß - Hohlraumdämmung	S1	
Wasseraufnahme	WS	



i.V. Stefan Aichholzer
 Vertriebsleitung



i.A. Richard Katzer
 Technik