

**ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE**

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

wydanego w dniu / issued on 08.07.2016

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Wydanie Nr / Edition No. 23

data wydania / date of issue 21.09.2020

Producent <i>Manufacturer</i>	PETRALANA S.A. ul. Mazowiecka 11, 40-732 Katowice
Zakład produkcyjny <i>Factory</i>	PETRALANA S.A. ul. Konstytucji 74, 41-905 Bytom



**KIEROWNIK
ZAKŁADU CERTYFIKACJI
W KATOWICACH**

MARIAN KAÇZMAREK

Informacja dotycząca statusu ważności certyfikatu oraz aktualności załącznika / wykazu certyfikowanych wyrobów, zamieszczona jest na stronie www.imbigs.pl.

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
1.	PETRAVENT - LV 08.07.2016 / 10.11.2016	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)0,5 – WS – MU1	100 do 250	0,034	A1
2.	PETRAFAS - 34 18.04.2018 / 25.05.2020	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	50 do 250	0,034	A1
3.	PETRAFAS - 34 C2 21.09.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	50 do 250	0,034	A1
4.	PETRAFAS - 34 C2 Fire Bar 21.09.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	50 do 250	0,034	A1
5.	PETRATOP 17.01.2019 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)10 – TR5 – WS – WL(P) – MU1	60 do 250	0,034	A1
6.	PETRALIGHT 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 99	0,035	A1
7.	PETRALIGHT 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95	100 do 250	0,035	A1
8.	EFYOS ROC 30 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 99	0,035	A1
9.	EFYOS ROC 30 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95	100 do 250	0,035	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
10.	PETRALIGHT – PLUS 10.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 99	0,035	A1
11.	PETRALIGHT – PLUS 10.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95	100 do 250	0,035	A1
12.	THERMO R 40 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 99	0,035	A1
13.	THERMO R 40 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T2 – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95	100 do 250	0,035	A1
14.	PETRALIGHT – H 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 250	0,035	A1
15.	EFYOS ROC 40 06.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	40 do 250	0,035	A1
16.	PETRAFAS 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	30 do 99	0,035	A1
17.	PETRAFAS 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	100 do 220	0,035	A1
18.	PETRAFAS 08.07.2016 / 15.07.2016	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	221 do 250	0,035	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
19.	PETRAFAS – A 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1 – SS20	50 do 99	0,035	A1
20.	PETRAFAS – A 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – WS – WL(P) – MU1 – SS20	100 do 220	0,035	A1
21.	PETRAFAS – A 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1 – SS20	221 do 230	0,035	A1
22.	PETRAFAS-R 17.06.2019 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – PL(5)300 – WS – WL(P) – MU1	50 do 99	0,035	A1
23.	PETRAFAS-R 17.06.2019 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – PL(5)300 – WS – WL(P) – MU1	100 do 200	0,035	A1
24.	EFYOS ROC 90 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	30 do 99	0,035	A1
25.	EFYOS ROC 90 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	100 do 220	0,035	A1
26.	EFYOS ROC 90 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	221 do 250	0,035	A1
27.	PETRASPAN - S 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5	30 do 99	0,035	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
28.	PETRASPAN - S 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	100 do 220	0,035	A1
29.	PETRASPAN - S 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	221 do 250	0,035	A1
30.	PETRAFAS - M 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 49	0,035	A1
31.	PETRAFAS - M 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	50 do 99	0,035	A1
32.	PETRAFAS - M 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	100 do 190	0,035	A1
33.	EFYOS ROC 110 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 49	0,035	A1
34.	EFYOS ROC 110 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	50 do 99	0,035	A1
35.	EFYOS ROC 110 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	100 do 190	0,035	A1
36.	PETRAVENT 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 230	0,035	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name <i>Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated</i>	Zamierzone zastosowanie <i>Scope</i>	Kod oznaczenia <i>Designation code</i>	Zakres grubości <i>Thickness range</i> [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła <i>Thermal conductivity</i> λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień <i>Reaction to fire</i>
37.	THERMO R 70 01.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 230	0,035	A1
38.	PETRAVENT – L 16.12.2016 / 21.09.2020	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
39.	EFYOS ROC 50 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 230	0,035	A1
40.	EFYOS ROC 70 06.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 230	0,035	A1
41.	PETRAVENT - H 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)10 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
42.	EFYOS ROC 80 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)10 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
43.	THERMO R 80 01.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)10 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
44.	PETRAPANEL 80 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
45.	PETRAVENT – V 03.02.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
46.	PETRAVENT – WV 03.02.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)0,5 – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,035	A1
47.	PETRAVENT – HV 15.09.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)10 – TR7,5 – WS – WL(P) – MU1	50 do 200	0,035	A1
48.	PETRAROOFF - B 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – MU1	20 do 29	0,036	A1
49.	PETRAROOFF – B 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – WL(P) – MU1	30 do 200	0,036	A1
50.	PETRAROOFF - B 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – PL(5)200 – WS – WL(P) – MU1	201 do 250	0,036	A1
51.	THERMO R 110 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – MU1	20 do 29	0,036	A1
52.	THERMO R 110 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – WL(P) – MU1	30 do 200	0,036	A1
53.	THERMO R 110 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – PL(5)200 – WS – WL(P) – MU1	201 do 250	0,036	A1
54.	MW 30 PETRAROOFF - B 16.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – MU1	20 do 29	0,036	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
55.	MW 30 PETRAROOF - B 16.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)30 – PL(5)250 – WS – WL(P) – MU1	30 do 200	0,036	A1
56.	MW 30 PETRAROOF - B 16.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – PL(5)200 – WS – WL(P) – MU1	201 do 250	0,036	A1
57.	PETRASPAN – M 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	20 do 29	0,036	A1
58.	PETRASPAN – M 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	30 do 200	0,036	A1
59.	PETRASPAN – M 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	201 do 250	0,036	A1
60.	PETRASPAN – L 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	20 do 29	0,036	A1
61.	PETRASPAN – L 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	30 do 200	0,036	A1
62.	PETRASPAN – L 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	201 do 250	0,036	A1
63.	PETRAPANEL 100 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – MU1	20 do 29	0,036	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
64.	PETRAPANEL 100 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,036	A1
65.	EFYOS ROC 100 06.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – MU1	20 do 29	0,036	A1
66.	EFYOS ROC 100 06.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1	30 do 250	0,036	A1
67.	PETRAPANEL 80 BV 05.01.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – WL(P)	40 do 150	0,036	A1
68.	PETRAPANEL 80 WV 03.02.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – WL(P)	40 do 150	0,036	A1
69.	PETRAPANEL 100 BV 12.10.2016 / 27.03.2019	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – WL(P)	30 do 150	0,036	A1
70.	PETRAPANEL 100 WV 03.02.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – WL(P)	40 do 150	0,036	A1
71.	PETRAPANEL 120 BV 12.10.2016 / 27.03.2019	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – WL(P)	30 do 150	0,036	A1
72.	PETRAPANEL 120 WV 03.02.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS	40 do 150	0,036	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
73.	PETRAFAS - H 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 49	0,037	A1
74.	PETRAFAS - H 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	50 do 150	0,037	A1
75.	EFYOS ROC 130 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 49	0,037	A1
76.	EFYOS ROC 130 K8 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	50 do 150	0,037	A1
77.	THERMO R 130 CAPPOTTO 01.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 49	0,037	A1
78.	THERMO R 130 CAPPOTTO 01.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR15 – WS – WL(P) – MU1	50 do 150	0,037	A1
79.	PETRAROOF 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
80.	PETRAROOF 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
81.	PETRAROOF 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name <i>Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated</i>	Zamierzone zastosowanie <i>Scope</i>	Kod oznaczenia <i>Designation code</i>	Zakres grubości <i>Thickness range</i> [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła <i>Thermal conductivity</i> λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień <i>Reaction to fire</i>
82.	THERMO R 130 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
83.	THERMO R 130 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
84.	THERMO R 130 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1
85.	EFYOS ROC 140 06.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
86.	EFYOS ROC 140 06.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
87.	EFYOS ROC 140 06.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1
88.	MW 50 PETRAROOF 10.11.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
89.	MW 50 PETRAROOF 10.11.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
90.	MW 50 PETRAROOF 10.11.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)50 – PL(5)600 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
91.	PETRAROOF – D 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
92.	PETRAROOF – D 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
93.	PETRAROOF – D 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1
94.	EFYOS ROC 120 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
95.	EFYOS ROC 120 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
96.	EFYOS ROC 120 21.03.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)40 – PL(5)500 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1
97.	PETRASPAN – XL 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	20 do 29	0,037	A1
98.	PETRASPAN – XL 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	30 do 150	0,037	A1
99.	PETRASPAN – XL 16.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5	151 do 190	0,037	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454
Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
100.	PETRAPANEL 120 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – MU1	20 do 29	0,037	A1
101.	PETRAPANEL 120 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,037	A1
102.	PETRAPANEL 120 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – WS – MU1	151 do 190	0,037	A1
103.	PETRALAMELA - F 10.11.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR20 – WS – WL(P) – MU1	30 do 350	0,037	A1
104.	PETRALAMELA - FG 15.11.2016 / 25.05.2020	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR20 – WS – WL(P) – MU1	30 do 99	0,037	A1
105.	PETRALAMELA - FG 15.11.2016 / 25.05.2020	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)20 – TR20 – WS – WL(P) – MU1 – AW0,95	100 do 350	0,037	A1
106.	PETRAROOF - H 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,039	A1
107.	MW 60 PETRAROOF - H 10.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,039	A1
108.	THERMO R 150 01.03.2017 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,039	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
109.	EFYOS ROC 150 06.12.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	30 do 150	0,039	A1
110.	PETRAROOF - T 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – CS(10)80 – PL(5)850 – WS – MU1	20 do 29	0,039	A1
111.	PETRAROOF - T 08.07.2016 / 24.03.2017	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T4 – DS(70,90) – CS(10)80 – PL(5)900 – WS – WL(P) – MU1	30 do 55	0,039	A1
112.	PETRAROOF - R 23.08.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)70 – WS – WL(P) – MU1	20 do 150	0,039	A1
113.	EFYOS ROC 170 06.12.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)70 – WS – WL(P) – MU1	20 do 150	0,039	A1
114.	PETRAPANEL 160 12.08.2019 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – TR10 – WS – WL(P) – MU1	10 do 19	0,039	A1
115.	PETRAPANEL 160 12.08.2019 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)40 – TR10 – WS – WL(P) – MU1	20 do 150	0,039	A1
116.	PETRALAMELA 08.07.2016 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10/Y)50 – TR80 – WS – WL(P) – MU1	30 do 350	0,040	A1
117.	MW 60 19.06.2017 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa <i>Thermal insulation for buildings</i>	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	0 do 150 (kliny)	0,040	A1

ZAŁĄCZNIK DO CERTYFIKATU STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
ANNEX TO THE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

Nr / No. 1454 – CPR – 1029

WYKAZ CERTYFIKOWANYCH WYROBÓW / LIST OF CERTIFIED PRODUCTS

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego
Jednostka Notyfikowana Nr 1454

Zakład Certyfikacji w Katowicach



Lp.	Nazwa wyrobu / Product Name Wydano po raz pierwszy / ostatnia zmiana First issued / Last updated	Zamierzone zastosowanie Scope	Kod oznaczenia Designation code	Zakres grubości Thickness range [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła Thermal conductivity λ_D [W/(m·K)] w 10°C	Klasa reakcji na ogień Reaction to fire
118.	PETRASLOPE - P 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	0 do 150 (kliny)	0,040	A1
119.	PETRASLOPE - MP 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	0 do 150 (kliny)	0,040	A1
120.	PETRAROOOF - FILL 25.05.2020 / ---	Izolacja cieplna dla budownictwa Thermal insulation for buildings	MW – EN 13162 – T5 – DS(70,90) – CS(10)60 – PL(5)550 – WS – WL(P) – MU1	20 do 150 (błoczki trapezowe)	0,040	A1