

Leistungserklärung

DoP-Nr.: 1606 0006

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	BauderTEC KSA DUO 4mm
2.	Verwendungszweck	Bitumenbahn mit Trägereinlage für Dachabdichtung Bitumenbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser
3.	Hersteller	Paul Bauder GmbH & Co. KG, Komtaler Landstrasse 63, 70499 Stuttgart
4.	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 2+
5.	Harmonisierte Norm Notifizierte Stelle	EN 13707, EN 13969 Gemeinschaft für Qualitätsüberwachung von Polymerbitumen- und Bitumenbahnen e.V. Certification Body 1724

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Verhalten bei Brand von Außen ^{a)}	B _{roof} (t1)
Brandverhalten	E
Wasserdichtheit Verfahren B	Bestanden
Zug-Dehnungsverhalten :	
Maximale Zugkraft längs (N/50 mm)	1000
Maximale Zugkraft quer (N/50 mm)	1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs (%)	2
Dehnung bei maximaler Zugkraft quer (%)	2
Kaltbiegeverhalten oben (°C)	-25
Kaltbiegeverhalten unten (°C)	-30
Gefahrstoffe ^{b), c)}	Anforderung erfüllt, siehe 5.3 EN 13707 siehe 5.15 EN 13969

Für alle anderen Merkmale nach EN 13707 und EN13969 gilt: NPD (keine Leistung festgelegt)

- a) Die Bestimmung des Verhaltens bei Brand von Außen ist eine Systemprüfung, die von Systemkomponenten beeinflusst werden kann, die von der Bauder GmbH & Co. KG nicht hergestellt oder vertrieben werden, eine Leistung für das einzelne Produkt kann somit nicht angegeben werden.
- b) Produkt enthält kein Asbest und kein Teer
- c) da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Günther Muraier
Geschäftsleiter

Ansfelden, 19.4.2016