

Nr.

**N0089 .1**

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** **Villasub UDS E-3 (10 m x 1 m x 3 mm)**  
**Verwendungszweck(e):** Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckung  
**Hersteller:** Villas Austria GmbH Industriestraße 18, 9586 Fürnitz  
**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+  
**Harmonisierte Norm:** EN 13859-1:2010  
**Notifizierte Stelle(n):** System 2+, notifizierte Stelle: 1139 WIEN-ZERT

## Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Charakteristik
Brandverhalten	Klasse E
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Zugfestigkeit (längs)	1100 +200/-200 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	1100 +200/-200 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	6 +2/-2 %
Zugdehnung (quer)	6 +2/-2 %
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	300 +50/-50 N
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	400 +100/-100 N
Künstliche Alterung: Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Künstliche Alterung: Zugverhalten (längs)	1100 +200/-200 N/50 mm
Künstliche Alterung: Zugverhalten (quer)	1100 +200/-200 N/50 mm
Künstliche Alterung: Dehnung (längs)	6 +2/-2 %
Künstliche Alterung: Dehnung (quer)	6 +2/-2 %
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C
Gefährliche Substanzen	NPD *1&2

KLF/NPD - "No Performance determined"

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Note: diese Klassifizierung ist nur gültig für den Aufbau gem. TS 1187

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Michael Utvary  
Country Managing Director