

Nr.

**N0151 .2**

**Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:** Villaself SKB-PLUS (10 m x 1 m x 2,7 mm)

**Verwendungszweck(e):** Bitumen-Dampfsperrbahn

**Hersteller:** Villas Austria GmbH Industriestraße 18, 9586 Fürnitz

**System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:** System 2+

**Harmonisierte Norm:** EN 13970:2007 /A1:2006

**Notifizierte Stelle(n):** System 2+, notifizierte Stelle: 1139 WIEN-ZERT

## Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Charakteristik
Brandverhalten	Klasse E
Wasserdichtheit	2 kPa
Zugfestigkeit (längs)	≥ 400 N/50 mm
Zugfestigkeit (quer)	≥ 300 N/50 mm
Zugdehnung (längs)	≥ 2 %
Zugdehnung (quer)	≥ 2 %
Widerstand gegen statische Belastung (Methode A)	2 kg
Widerstand gegen statische Belastung (Methode B)	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen	≥ 100 N
Wasserdampfdurchlässigkeit	≥ 1500 sD (m)
Scherwiderstand der Fügenähte	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung bei Dauerbeanspruchung durch erhöhte Temperatur	bestanden
Wasserdampfdurchlässigkeit nach künstlicher Alterung bei Chemikalien	bestanden
Kaltbiegeverhalten OS / US	-20 °C
Gefährliche Substanzen	NPD *1&2

KLF/NPD - "No Performance determined"

Note 1: Das Produkt enthält kein Asbest oder Teer

Note 2: Im Falle der nicht Verfügbarkeit einer harmonisierten europäischen Test-Vorschrift, -Prüfung oder -Vereinbarung werden vorläufig nationale Methoden verwendet.

Note: diese Klassifizierung ist nur gültig für den Aufbau gem. TS 1187

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Michael Utvary  
Country Managing Director