

DICHTUNGSBAND FLEXBAND EASY ECO INNEN SK/VSK



Farbe	Grau
Trägermaterial	PP-Folie
Rollenlänge	30 m
Verarbeitungstemperatur min./max.	-10 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-15 bis 60 °C
Baustoffklasse/Bedingung	D/nach DIN EN 13501-1
UV-Beständigkeit	3 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	12 Monate/trockene Lagerung, 5 °C bis 25 °C

Art.-Nr.	VE
0875 276 070	5
0875 276 100	3

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Tapeten-Nahtroller	0693 011 751
Sprühprimer	0893 876 002

Anwendungsgebiet

Abdichtung von Fenster- und Türfugen im Neubau auf ebenen Untergründen.

Hinweis

Auf mineralischen und stark saugenden Untergründen ist als Voranstrich Sprühprimer oder Butyl-/Bitumenprimer zu verwenden.

Im Eckbereich ist eine Überlänge von 2 bis 5 cm, je nach Fugenbreite, einzuhalten.

Wir empfehlen eine Bewegungsschlaufe mit einzubauen.

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten. Weitere Informationen siehe Technisches Datenblatt.

Vollflächig klebendes Fensterdichtband mit hoher Klebekraft und integriertem Fingerlift für die Fugenabdichtung im Innenbereich bei üblichen Anforderungen.

Geprüfte Dichtungseigenschaften

- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Luftdicht und dampfdiffusionsbremsend (sd-Wert 20m)

Vollflächige Selbstklebung und Selbstklebung mit haftstarkem Acrylatkleber

- Verarbeitung bereits ab -10°C möglich
- Einseitig und wechselseitig verklebbar
- Einfachere Verarbeitung durch integrierten Fingerlift

Sehr gute Überputz- und Überstreichbarkeit

- Vlies sorgt für sehr gute Haftung auf allen handelsüblichen Putzen

Widerstandsfähiges, dehnfähiges Vlies mit hoher Reißfestigkeit

- Sichere und einfache Montage
- Zusätzliche Sicherheit bei Bauteilbewegungen

Anleitung

1. Vorbereitung:

Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Bei Einsatz auf sehr schwierigen Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.

2. Montage am Fenster:

Fensterdichtband mit Selbstklebung am Blendrahmenrücken aufkleben und mit Andrückwalze gut festdrücken. Fenster montieren und mit PU-Schaum ausschäumen.

3. Montage am Mauerwerk:

Vollflächigen Acrylatstreifen an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.