

LEISTUNGSERKLÄRUNG-N°: CPR-AT1/0005

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX VARIO QUICK S1**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Verbesserter, schneller und standfester Klebemörtel für keramische Beläge
(Die jeweilige Chargennummer findet sich auf der Verpackung)

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verlegung von keramischen Belägen, innen und außen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen (AT) - www.mapei.at

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 3 System 4 für Brandverhalten**
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Produkttyps aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte 25080063/Gi and 25070276/Gi. ausgestellt.


8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	E	EN 12004:2007 + A1:2012
Früh-Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	≥ 1,0 N/mm²	
Gefährliche Substanzen	SDB	

- 10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Ing. Christoph Paul – Leitung Labor**

Nussdorf, 01/07/2013





**MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2,
3134 Nussdorf ob der Traisen
www.mapei.at**

11

**CPR-AT1/0005
EN 12004:2007+A1:2012**

KERAFLEX VARIO QUICK S1

**Verbesserter schneller und standfester Klebemörtel für
keramische Beläge, innen und außen**

Brandverhalten	E
Früh-Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	≥ 1,0 N/mm ²
Gefährliche Substanzen	SDB