

**LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-AT1/0318**

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAQUICK MAXI S1 (weiß)**
- 2) Verwendungszwecke: **Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf – AT - www.mapei.at**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./APPLUS, Nr. 0370, hat die Typprüfung des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

- 6) Erklärte Leistung:

<b>Wesentliche Merkmale</b>	<b>Leistung</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>Klasse E/E<sub>fl</sub></b>
<b>Frühhaftzugfestigkeit</b>	<b>≥ 0,5 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung</b>	<b>≥ 1,0 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Gefährliche Substanzen</b>	<b>s. SDB</b>

- 7) Geeignete technische Dokumentation: Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.

Gehalt an organischen Stoffen <20 Gew.-%    Höchstschichtdicke 20 mm

- 8) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Nussdorf, 19/09/2018**

**Ing. Christoph PAUL – Leitung Labor**

*Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.*

<b>Überarbeitungshinweis 0:</b>	<b>Erstausgabe</b>
---------------------------------	--------------------

**KERAQUICK MAXI S1 (weiß)**  
**CE Kennzeichnung**  
*Anhang zur DoP Nr. CPR-AT1/0318*



 0370	 Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf - AT www.mapei.AT
<b>18</b> <b>CPR-AT1/0318</b> <b>EN 12004</b> <b>KERAQUICK MAXI S1 (weiß)</b> <i>Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen im Innen- und Außenbereich</i>	
Brandverhalten Frühhaftzugfestigkeit Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Gefährliche Substanzen	Klasse E/Efl $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ s. SDB

**Anmerkung:**

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.