

LEISTUNGSERKLÄRUNG N. CPR-AT1/0066

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **ULTRAPLAN ECO XTRA**
- 2) Vorgesehener Verwendungszweck:
Zementäre selbstverlaufende Spachtelmasse für den Innenbereich (CT-C30-F7)
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf – Austria - www.mapei.at**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4 / System 3 für Brandverhalten
- 5) Harmonisierte technische Spezifikation: **EN 13813:2002**

Die notifizierte Stelle N° 0767 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und den entsprechenden Prüfbericht ausgestellt.

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Class A2_{fl}-s1
Freisetzung von korrosiven Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F7
Verschleisswiderstand	NPD
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NP
Freisetzung Gefährlicher Substanzen	siehe SDS

Die Leistung des oben identifizierten Produkts ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung.

Diese Leistungserklärung ist in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) No 305/2011 ausgestellt, unter der alleinigen Verantwortung des oben identifizierten Herstellers.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers:

Nussdorf, 14/01/2019



Ing. Christoph PAUL – Leitung Labor

Die LE ist im Pdf - Format auf der MAPEI Website verfügbar.

<i>Revision 1 Anmerkungen:</i>	<i>Korrekturen und Formatanpassung</i>
--------------------------------	--

ULTRAPLAN ECO XTRA
CE - KENNZEICHNUNG
Anhang zur LE-N. CPR-AT1/0066



 0767	 Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf - Austria www.mapei.at
19 CPR-AT1/0066 EN 13813:2002 ULTRAPLAN ECO XTRA <i>Zementäre selbstverlaufende Spachtelmasse für den Innenbereich (CT-C30-F7)</i>	
Brandverhalten	Class A2fl-s1
Freisetzung von korrosiven Substanzen	CT
Wasserdurchlässigkeit	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C30
Biegezugfestigkeit	F7
Verschleisswiderstand	NPD
Trittschalisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmedämmung	NPD
Chemische Beständigkeit	NP
Freisetzung Gefährlicher Substanzen	siehe SDS

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzlimitationen oder Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert

ULTRAPLAN ECO XTRA
CE - KENNZEICHNUNG
Anhang zur LE-N. CPR-AT1/0066



Klebstoffe - Dichtungsmassen - Chemische Produkte für das Baugewerbe

- *Druckfehler*