

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-DE1/0111.1

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **FIBERPLAN XTRA**
- 2) Verwendungszwecke: **Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden**
- 3) Hersteller: **MAPEI GmbH – Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland)**
www.mapei.de
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4 (Typprüfung)
System 3 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 13813:2002**
Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle MPA Dresden, Nr. 0767, hat das Brandverhalten des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**
- 6) Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|---|----------------------------------|
| Brandverhalten: | Klasse A2_{fl}-s1 |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | CT |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD |
| Druckfestigkeit: | C40 |
| Biegezugfestigkeit: | F7 |
| Verschleißwiderstand: | NPD |
| Trittschallisolierung: | NPD |
| Schallabsorption: | NPD |
| Wärmebeständigkeit: | NPD |
| Chemische Beständigkeit: | NPD |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe: | s. SDB |

- 7) REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Frank Sommer – Mapei GmbH, Qualitätsmanagement

Weferlingen, 16/10/2018


Mapei GmbH
Frank Sommer | Qualitätsmanagement

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Überarbeitungshinweis 0: | Erste Ausgabe |
|--------------------------|---------------|

FIBERPLAN XTRA
CE Kennzeichnung
 Anhang zur LE Nr. CPR-DE1/0111.1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|------------------------------------|----|------------------------|-----|-----------------------------|-----|------------------|-----|---------------------|----|-----------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|---------------------|-----|--------------------------|-----|----------------------------------|--------|
|  0767 |  MAPEI GmbH Schwarzer Weg 3 – 39356 Weferlingen (Deutschland) www.mapei.de | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;"> 18 CPR-DE1/0111.1 EN 13813 FIBERPLAN XTRA <i>Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden</i> </p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table> <tr> <td>Brandverhalten:</td> <td>Klasse A2fl-s1</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung korrosiver Substanzen:</td> <td>CT</td> </tr> <tr> <td>Wasserdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wasserdampfdurchlässigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit:</td> <td>C40</td> </tr> <tr> <td>Biegezugfestigkeit:</td> <td>F7</td> </tr> <tr> <td>Verschleißwiderstand:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Trittschallisolierung:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Schallabsorption:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Wärmebeständigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Chemische Beständigkeit:</td> <td>NPD</td> </tr> <tr> <td>Freisetzung gefährlicher Stoffe:</td> <td>s. SDB</td> </tr> </table> | | Brandverhalten: | Klasse A2fl-s1 | Freisetzung korrosiver Substanzen: | CT | Wasserdurchlässigkeit: | NPD | Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | Druckfestigkeit: | C40 | Biegezugfestigkeit: | F7 | Verschleißwiderstand: | NPD | Trittschallisolierung: | NPD | Schallabsorption: | NPD | Wärmebeständigkeit: | NPD | Chemische Beständigkeit: | NPD | Freisetzung gefährlicher Stoffe: | s. SDB |
| Brandverhalten: | Klasse A2fl-s1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freisetzung korrosiver Substanzen: | CT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdurchlässigkeit: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wasserdampfdurchlässigkeit: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Druckfestigkeit: | C40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Biegezugfestigkeit: | F7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verschleißwiderstand: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trittschallisolierung: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schallabsorption: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wärmebeständigkeit: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chemische Beständigkeit: | NPD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe: | s. SDB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.