

## Leistungserklärung

Ref.-Nr.: CF- 1401

Compacfoam Fräsprofil CF100

Wärmedämmelemente mit erhöhten Festigkeits- und Formstabilitätsabforderungen  
EPS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-CS(10)800-TR400-BS750-  
CC(3,0/2,0/50)500-WL(T)5

**Compacfoam GmbH**  
**Resselstrasse 7-11**  
**2120 Wolkersdorf im Weinviertel**

System 3

Die notifizierte Stelle OFI Technologie und Innovation GmbH, Wien, notified body 1085, hat die erforderlichen Erstprüfungen gemäß ÖN EN 13163 durchgeführt.

Die notifizierte Stelle IBS Institut für Brandschutz und Sicherheitsforschung, Linz, notified body 1322, hat die erforderliche brandverhaltenstechnische Prüfung durchgeführt.

Nicht relevant

Erklärte Leistung

$\lambda = 0,0387 \text{ W/mK}$	Nennwert der Wärmeleitfähigkeit	ÖN EN 12667
Klasse E	Brandverhalten	EN 13501-1-2002
$\delta_{10} = 1400 \text{ kpa}$	Verhalten bei Druckbeanspruchung	ON EN 826

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dipl.-Ing. Florian Nowy  
Wolkersdorf, 07.05.2018