

LEISTUNGSERKLÄRUNG-N°: CPR-AT1/0022

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

**Verbesserter und standfester Klebemörtel für keramische Beläge
(Die jeweilige Chargennummer findet sich auf der Verpackung)**

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verlegung von keramischen Belägen, innen und außen

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

**MAPEI GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf ob der Traisen (AT) -
www.mapei.at**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: **Nicht anwendbar**

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gem. Anhang V: **System 3**

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Produkttyps aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte N. 25080239/Gi and N. 25040476/Gi ausgestellt.

Die notifizierte Stelle TUM, N. 1211 hat die Typprüfung hinsichtlich des Brandverhaltens aufgrund von Produktmustern des Herstellers nach System 3 durchgeführt und die entsprechenden Prüfberichte N° 1220.11/10/R03NPU, N.1220.12/10/R03NPU, N. 1220.13/10/R03NPU, N. 1220.14/10/R03NPU ausgestellt.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist: **Nicht anwendbar**

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2-s1-d0 A2_{fl}-s1	EN 12004:2007 + A1:2012
Haftfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²	
Haftfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel	≥ 1,0 N/mm²	
Gefährliche Substanzen	SDB	



LEISTUNGSERKLÄRUNG-N°: CPR-AT1/0022

10 Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: **Ing. Christoph Paul – Leitung Labor**

Nussdorf, 01/07/2013



 1211 1488	 MAPEI MAPEI GmbH, Fräuleinmühle 2, 3134 Nussdorf ob der Traisen www.mapei.at
04 CPR-AT1/0022 EN 12004:2007+A1:2012 KERAFLEX Verbesserter und standfester Kleb mortel für keramische Beläge, innen und außen	
Brandverhalten A2-s1-d0	
A2 _f -s1	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung ≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung ≥ 1,0 N/mm ² Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung ≥ 1,0 N/mm ² Haftzugfestigkeit nach Frost-Tau Wechsel ≥ 1,0 N/mm ²	
Gefährliche Substanzen SDB	