

Mapeband CP

Selbstklebendes Schnittschutzband aus dreilagigem Gewebe mit schnitthemmender Wirkung

ANWENDUNGSBEREICH

Mapeband CP wird als Schnittschutz für Dichtbänder in Kehlen zwischen Boden/Decke und Wand oder in Wandecken verwendet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Mapeband CP besteht aus einem dreilagigen Gewebe aus Polyamid und Dyneema[®]. Es ist selbstklebend mit geteilt abziehbarer Schutzfolie.

Mapeband CP kann mit Dichtbändern aller Mapeband-Linien angewendet werden z.B. Mapeband, Mapeband PE 120, Mapeband RA, Mapeband Easy, Mapeband Butyl oder Mapeguard ST.

VORTEILE

- Schützt beim Austausch und Herausschneiden des elastischen Füllstoffes der Wartungsfugen (z.B. Silikonfugen) das Dichtband in diesem Bereich vor Beschädigungen;
- Einfache Applikation dank geteilter Schutzfolie der selbstklebenden Bandseite.

WICHTIGE HINWEISE

Mapeband CP bietet einen Schnittschutz mit schnitthemmender Wirkung. Nicht in Dauernassbereichen wie z.B. Schwimmbecken einsetzen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Mapeband CP wird über die bereits eingebauten Dichtbänder wie z.B.: Mapeband, Mapeband PE 120, Mapeband RA, Mapeband Easy, Mapeband Butyl oder Mapeguard ST geklebt.

Mapeband CP auf die benötigte Länge schneiden. Die Schutzfolie abziehen und anschließend auf den staubfreien, trockenen Untergrund kleben.

LIEFERFORM

Rollen zu 10 m Länge, Breite 50 mm

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Mapeband CP ist ein Artikel, der nach den geltenden europäischen Vorschriften (Reg. 1906/2007/EC-REACH) kein Sicherheitsdatenblatt benötigt. Bei der Verwendung empfehlen wir das Tragen von Handschuhen und Schutzbrillen und die Sicherheitsbestimmungen für den Bereich einzuhalten, in dem die Arbeit durchgeführt wird.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

NATIONALE BESONDERHEITEN DEUTSCHLAND

Nach DIN 18534 "Abdichtung von Innenräumen – Teil 3: Abdichtung mit flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen im Verbund mit Fliesen und Platten (AIV-F)" kann ein Schnittschutz in Zusammenhang mit Dichtbändern bei Übergängen zwischen Boden/Decke und Wand oder in Wandecken verwendet werden. Vor der Verklebung von Mapeband CP sind vlieskaschierte Dichtbänder vollständig mit dem gewählten Abdichtungstoff bzw. Klebstoff zu überarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

KENNDATEN DES PRODUKTS

Material:	dreilagiges Gewebe aus Polyamid und Dyneema® einseitig selbstklebend
Farbe:	weiß
Gesamtbreite (mm):	ca. 50
Breite der Schnitzzone (mm):	ca. 40
Gesamtdicke mit Schutzfolie (mm):	ca. 1,1
Dicke ohne Schutzfolie (mm):	ca. 0,95
Temperaturbeständigkeit (°C):	-5 bis +60
Schnittfestigkeit gemäß EN 388:	erfüllt

NATIONALE BESONDERHEITEN ÖSTERREICH

Gemäß Merkblatt des österreichischen Fliesenverbandes "Fliesenverlegung in Großküchen" ist der Einsatz von Schnitzzonenbändern in Großküchen verpflichtend. Bei Bereichen mit verfliesen Duschplätzen bzw. mit der **Verbundabdichtung plus** ist **Mapeband CP** anzuwenden. Durch Einsatz von **Mapeband CP** kann das Risiko einer Beschädigung der Dichtbänder beim Austausch und Herausschneiden des elastischen Füllstoffes in diesen Bereichen minimiert werden. Bei nicht vorhandenem Schnitzzonen Schutz ist beim Austausch der elastische verfüllten Fugen darauf zu achten, dass die darunter befindlichen Dichtbänder bzw. Abdichtung nicht beschädigt werden. Vor der Verklebung von **Mapeband CP** ist darauf zu achten, dass der Untergrund (Dichtband) eine ausreichend verkrallungsfähige Oberfläche bietet. Im Zweifelsfall sind vlieskaschierte Dichtbänder vollständig mit dem gewählten Abdichtungsstoff zu überarbeiten.

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung

unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

Alle relevanten Referenzen zum Produkt sind auf Anfrage oder im Internet unter www.mapei.at erhältlich.