



PRODUKTDATENBLATT

OMEGA UVKB Fassadenband

Um die Luft- und Winddichtheit der Gebäudehülle zu gewährleisten, müssen die dafür vorgesehenen Folien oder Plattenwerkstoffe an Überlappungen, Fugen, Anschlüssen und Durchdringungen dauerhaft abgedichtet werden. Das OMEGA UVKB Fassadenband ist dauerhaft UV-beständig, reißfest, mit hohem Klebeauftrag und mit hohem Haftungsspektrum.

VERWENDUNGSZWECK

- Zur Abdichtung der Überlappungen, Fugen, Durchdringungen von Folien oder Plattenwerkstoffen
- Im Innen- und Außenbereich

VORTEILE

- Reißfest
- Hohe Haftstärke
- Dauerhaft UV-beständig

ERHÄLTICH IN FOLGENDEN DIMENSIONEN

Rollenbreite	53 mm	60 mm	100 mm	100 mm
Rollenlänge	25 m	25 m	25 m	25 m
Linerteilung	-	-	-	40/60
Kartoninhalt	8 Rollen	8 Rollen	4 Rollen	4 Rollen

PRODUKTDATEN

Zusammensetzung	Reißfestes Systemklebeband mit Acrylat-Klebstoff; Trägermaterial dauerhaft UV-beständig beschichtet
Dicke	0,5 mm
Farbe	schwarz
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - 100 °C
Verarbeitungstemperatur	-5 °C - 40 °C
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Lagerung	kühl und trocken


OMEGA UVKB Fassadenband

Die zu verarbeitenden Materialien müssen staub- und fettfrei sein, die Untergründe müssen darüber hinaus auch trocken und tragfähig sein.

Je höher der Anpressdruck, desto besser die Haftung.

Das OMEGA UVKB Fassadenband übernimmt die Funktion der Abdichtung und nicht die einer kraftschlüssigen Verbindung. Der verwendete Acrylatklebstoff beinhaltet keine Zusätze die zu Versprödung der Klebeschicht führen und ist dadurch extrem alterungsbeständig.

Für Verklebung von Außenecken und Außenkanten (konvex) empfehlen wir aufgrund der Eigensteifigkeit des Trägermaterials die Dimension 100 mm mit Linerteilung (40/60). Keine Seite sollte unter 40 mm Klebefläche ausweisen.



ISOCELL GmbH & Co KG

Gewerbestraße 9
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG

Herbergstrasse 29
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz
Tel.: +41 71 940 06 72
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE

170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS | France
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË

Außenborner Weg 1 | Schoppen
4770 AMEL | Belgique
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB

Köpsvängen 10
168 67 BROMMA | Sverige
Tel.: +46 10 130 25 00
info@isocell.se

ISOCELL
www.isocell.com