

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

0797-CPR-B18044

Gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (die Bauproduktenverordnung, oder CPR), gilt dieses Zertifikat für die Bauprodukte

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)

(entsprechend dem beigefügten Anhang)

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder dem Warenzeichen von

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG
Elsenthal 15
94481 Grafenau
Deutschland / *Germany*

und hergestellt im Werk

Knauf Ceiling Solutions Deckensysteme GmbH
Ferndorf 29
9702 Ferndorf
Österreich / *Austria*

Hiermit wird bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm


EN 13168:2012+A1:2015

entsprechend System 1 für die in diesem Zertifikat erklärten Leistungen angewendet werden und dass die vom Hersteller eingeführte werkseigene Produktionskontrolle die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherstellt.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.10.2018 ausgestellt und verbleibt gültig, solange nicht die angeführte harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden, oder die Herstellungsbedingungen im Werk wesentlich geändert werden, und sofern nicht durch die Zertifizierungsstelle eine Aussetzung oder Zurückziehung des Zertifikates erfolgt.

Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat B18044 (B19095) vom 17.04.2019.
Das Zertifikat umfasst mit Anhang 2 Seiten.

München, den 12.01.2023


Dipl.-Ing. R. Ehrlenspiel
Leiter der Zertifizierungsstelle

(B23005)

P10-02-FB03 Rev04



Anhang
Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0797-CPR-B18044, vom 12.01.2023

Produktspezifikation

Werkmäßig hergestellte Produkte aus Holzwolle (WW)

Das Zertifikat der Leistungsbeständigkeit des beschriebenen Herstellwerks bezieht sich zum Ausstellungsdatum auf folgende Produkte und Produktspezifikationen:

Produktbezeichnung	Gesamtdicke	Brandverhalten ¹⁾
Heradesign fine A2 ²⁾	15 mm - 25 mm	A2-s1, d0
Heradesign superfine A2 ²⁾	15 mm - 25 mm	A2-s1, d0
Heradesign macro ³⁾	15 mm - 35 mm	B-s1, d0
Heradesign fine / Heraklith BM ³⁾	15 mm - 50 mm	B-s1, d0
Heradesign superfine ³⁾	15 mm - 35 mm	B-s1, d0
KCS Woodwool light ³⁾	25 mm	B-s1, d0
Heradesign micro ³⁾	25 mm - 35 mm	B-s1, d0
Heradesign plano ³⁾	25 mm - 35 mm	B-s1, d0
Heraklith EPV ³⁾	50 mm	B-s1, d0

¹⁾ Brandverhalten gemäß EN 13501-1

²⁾ Klassifizierungsbericht HFM TU München B21026 No.5 - gültig bis 03.03.2026, Brandverhalten gemäß EN 13501-1:2018

³⁾ Klassifizierungsbericht HFM TU München B19083 No.4 - gültig bis 17.04.2024, Brandverhalten gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009

Sonstige Produktmerkmale gemäß EN 13168:2012+A1:2015 werden nicht durch die Zertifizierungsstelle bewertet.

Diese sind durch den Hersteller selbst zu erklären.



Das Zertifikat darf in Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden, andernfalls muss die Zustimmung der HFM eingeholt werden. Publikationen in Werbebroschüren dürfen nicht im Widerspruch zu diesem Zertifikat stehen.

Das Zertifikat ist zweisprachig; im Zweifel gilt der deutsche Wortlaut.