



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung

Capatect Minera ECO LS

Kenncode des Produkttyps
Dop Nr.

CE1367/V.0004

Verwendungszweck

Normalputzmörtel auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich.

Hersteller

Synthesa Chemie Ges.m.b.H
4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31

System(e) zur Bewertung und Überprüfung
der Leistungsbeständigkeit

System 3 (Brandverhalten)
System 4 (angeführte Leistungen)

Harmonisierte Norm

EN 998-1:2016 ZA.1.2

Notifizierte Stelle

IBS Linz – NB 1322

Erklärte Leistung

EN 998-1 : 2016 ZA.1.2		
Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl μ	ca. 30	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme ÖN EN 998-1	Wc2	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit ÖN EN 1015-12	$\geq 0,30$ N/mm ² Bruchbild B	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, dry}$ 0,29 W / (m.K) tabellierter Mittelwert (P=50%)	EN 998-1:2016
Brandverhalten	Euroklasse A1	EN 998-1:2016
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 998-1:2016

Die Leistung von Capatect Minera ECO LS entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 20.04.2023 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)