

Fensterschaum Energy Premium

- Hervorragende Leistung speziell für Fensteranwendungen für qualitativ hochwertige Arbeit
 - Sehr gute Füll- und Dämmeigenschaften
 - Hervorragende akustische Werte
 - Spezielle Rezeptur für höchste Schaumausbeute bei geringer Ausdehnung
- Für effizientere Arbeitsgestaltung universell einsetzbar
 - Exakte Dosierung durch Verwendung in der Schaumpistole
 - Handliche 500 ml-Dose erleichtert das Arbeiten in Ecken und Laibungen
 - Gute Haftung auf fast allen Oberflächen
- Hervorragende Formstabilität
 - Kein Schrumpfen, keine nachträgliche Ausdehnung



Eigenschaften:

- Zum Einbau von Fenster- und Tüorzargen, Verfüllen von Hohlräumen, Abdichten von Öffnungen in Dachkonstruktionen, Auftragen auf Schallwänden und zur Verbesserung der Wärmedämmung bei Kühlsystemen



Verarbeitungshinweise:

- Dose mindestens 20 Sekunden lang schütteln
- Die Pistole am Adapter befestigen
- Oberflächen vor der Anwendung mit einem Wassersprüher befeuchten
- Löcher und Hohlräume zu 3/4 auffüllen, da sich der Schaum ausdehnt
- Während der Anwendung mehrmals und regelmäßig schütteln
- Beim lagenweisen Ausbringen: nach jeder Lage erneut befeuchten
- Frisch aufgetragener Schaum kann mit Berner PU-Schaumreiniger entfernt werden
- Ausgehärteter Schaum kann mit dem Berner PU Foam Fighter entfernt werden

Hinweise:

- Nicht UV-beständig
- Bitte beachten Sie, dass ab dem 24. August 2023 vor der Verwendung eine entsprechende Schulung zum sicheren Umgang mit Diisocyanaten absolviert werden muss. Weitere Informationen zur Ausbildung finden Sie unter <https://www.safeusediisocyanates.eu>

Technische Daten

Chemische Basis	PU
Hautbildungszeit	6 Minuten
Schnittzeit	20 min
Baustoffklasse	B2
Zellstruktur	70% geschlossene Zellen
Schallschutzwert	62 dB
Isolierwert (DIN52612)	37 mW/mK
Aushärtezeit	1h für 30mm bei 20 ° C
Luftdurchlässigkeit DIN18542	$a \leq 0,1 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{daPa} \cdot 2/3)$
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572)	$\mu = 23$
Temperaturbest.	-40 °C - +90 °C
Haltbarkeit	12 Monate

Artikelbezeichnung	Inhalt	Farbe	Gebinde	Schaumausbeute	VPE Stück	Artikel-Nr.
Schalldämm-Fensterschaum Energy Premium	500 ml	grau	Dose	30 l Schaum	1/12/60/312/624	372448

WGR: 04.210

Notwendiges Zubehör

Pistole für Montageschaum ECO 3

**VPE
Stück**

1

**Artikel-
Nr.**

365905

Lieferbares Zubehör

Pistole für Montageschaum ECO 3

**VPE
Stück**

1

**Artikel-
Nr.**

365905

PU Pistolen- und Schaumreiniger 500 ml

1/12

717126

Verwandte Artikel

PU-Schaumpistole Premium

**VPE
Stück**

1

**Artikel-
Nr.**

198583