

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-AT1/0331

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **KERAFLEX MAXI S1 ZERO**
- 2) Verwendungszwecke: **Verbesserter zementhaltiger Klebstoff für Innen- und Außenfliesen auf Böden und Wänden**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf – www.mapei.at**
- 4) System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **LGAI Technological Center S.A., N. 0370**
MPA Dresden GmbH, N. 0767

- 6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0
Verbundfestigkeit, als:	
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Dauerhaftigkeit, als:	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm²
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Daniela Lechner – Qualitätsmanagement


.....

Nußdorf, 02/03/2023

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0:	Erstausgabe
---------------------------------	--------------------

 0370, 0767	 Mapei Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf – AT www.mapei.AT
<p style="text-align: center;">23 CPR-AT1/0331 EN 12004 KERAFLEX MAXI S1 ZERO <i>Verbesserter zementhaltiger Klebstoff für Innen- und Außenfliesen auf Böden und Wänden</i></p>	
Brandverhalten Verbundfestigkeit, als: Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung Dauerhaftigkeit, als: Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung Gefährliche Substanzen	Klasse A2FL-s1 / A2-s1, d0 $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD Werte (keine Leistung bestimmt) können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler