

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-AT1/0333

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **MAPESTONE MAXI S1 Zero**
- 2) Verwendungszwecke: **Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich**
- 3) Hersteller: **MAPEI Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nußdorf – www.mapei.at**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 3
System 4 (für das Brandverhalten)
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle: **LGAI Technological Center S.A., N. 0370**

6) Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung |
|--|---|
| Brandverhalten: | Klasse E |
| Verbundfestigkeit: | Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Frühhaftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |
| Dauerhaftigkeit gegen: | |
| - Einwirkung von Klima-Warmlagerung | Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - Einwirkung von Wasser/Feuchte | Haftzugfestigkeit Nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| - Einwirkung von Frost-/Tauwechsel-Lagerung | Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellaagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe: | NPD |

7) Geeignete technische Dokumentation: **so lange wie nötig in den vom Hersteller aufbewahrten technischen Unterlagen enthalten. Brandverhaltensklasse, die ohne Prüfung gemäß der Entscheidung der Kommission 2010/81/EU deklariert wurde.**

Organisches Material <20 Gew.-% Maximale Schichtdicke 20 mm

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Daniela Lechner – Qualitätsmanagement

.....


Nußdorf, 10/02/2023

REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das MAPEI zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Überarbeitungshinweis 0: | Erstausgabe |
|---------------------------------|--------------------|

| | |
|---|---|
|  0370 |  Mapei Austria GmbH – Fräuleinmühle 2 – 3134 Nussdorf – AT www.mapei.AT |
| <p style="text-align: center;">23 CPR-AT1/0333 EN 12004 MAPESTONE MAXI S1 Zero</p> <p style="text-align: center;"><i>Schnell erhärtender, zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen für keramische Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich</i></p> | |
| Brandverhalten: Verbundfestigkeit: Dauerhaftigkeit gegen: Einwirkung von Klima-Warmlagerung Einwirkung von Wasser/Feuchte Einwirkung von Frost-/Tauwechsel- Lagerung Freisetzung gefährlicher Stoffe | Klasse E Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Frühhaftzugfestigkeit $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit Nach Wasserlagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsellagerung $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ NPD |

Anmerkungen:

MAPEI stellt diesen Anhang gemeinsam mit der Leistungserklärung zur Verfügung um Informationen aus der CE – Kennzeichnung für internationale Kunden einfacher zugänglich zu machen. Die hier eingefügte CE – Kennzeichnung kann aus folgenden Gründen von der auf der Verpackung oder auf der Dokumentation befindlichen Kennzeichnung abweichen:

- NPD Werte (keine Leistung bestimmt) können durch CE – Kennzeichnung zugelassen werden
- Graphische Anpassungen auf Grund von Platzmangel auf der Verpackung oder verwendeten Druckverfahren
- Andere Sprache (die gleiche Verpackung kann von mehreren Niederlassungen verwendet werden)
- Das Produkt wurde vor der Implementierung der neuen CE – Kennzeichnung produziert
- Druckfehler