

swisspor Österreich GmbH & Co KG · Waidhofner Straße 5 · A-3332 Gleiß/Sonntagberg



## **EPS-W 15**

Qualität: EPS-W 15 gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich: Allgemeine Wärmedämmung ohne besondere Belastung.

- Kerndämmung
- Innendämmung
- Dachausbauten

Plattenformat: 1000 x 500 mm (andere Formate auf Anfrage)







## **Technische Werte**

Eigenschaften	Einheit	Wert
Farbkennzeichnung (Plattenstirnseite)		1x blau
Wärmeleitfähigkeit deklarierter Wert $\lambda_{\mathbf{D}}$	W/mK	0,041
Druckspannung bei 10% Stauchung	kPa	≥ 60
Druckspannung bei 2% Stauchung	kPa	12-25
Biegefestigkeit	kPa	≥ 75
Maximale Temperaturbeständigkeit	°C	80 - 85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ		20 - 500
Brandverhalten (gemäß ÖNORM EN 13501-1)		Е

Dieses Produktblatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.