



Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

Produktbezeichnung	Capatect CarboNit 2K
Kenncode des Produkttyps DoP Nr.	CE1329/V.0005
Verwendungszweck	Außenputz mit organischen Bindemittel für Wände, Decken und Pfeilern
Hersteller	Synthesa Chemie Ges.m.b.H 4320 Perg, Dirnbergerstraße 29-31
System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	System 3 (Brandverhalten) System 4 (angeführte Leistungen)
Harmonisierte Norm	EN 15824:2017
Notifizierte Stelle	IBS Linz – NB 1322
Erklärte Leistung	

EN 15824 : 2017 ZA.1.1		
Wesentliche Merkmale	Leistung	harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	V2 mittel	EN 15824:2017
Wasseraufnahme	W3 niedrig	EN 15824:2017
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa Bruchbild B	EN 15824:2017
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 15824:2017
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry}$ 0,42 W/(m.K) tabellierter Mittelwert (P=50%)	EN 15824:2017
Brandverhalten	A2 – s1, d0 (auf mineralischen Untergründen)	EN 15824:2017
Gefährliche Stoffe	NPD	EN 15824:2017

Die Leistung von Capatect CarboNit 2K entspricht der Leistung nach obiger Tabelle. Ort: Perg
Ausstellungsdatum: 02.02.2021 Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne
Unterschrift gültig. (die Geschäftsleitung)