

WÜTOP® TRIO 330 SK UNTERDECK- UND UNTERSANNBAHN



Deklariert in der Datenbank
für ökologisches Bauen und
Sanieren.

**Die robuste Dachunterspannbahn mit
2 integrierten Spezialklebestreifen für
erhöhte Anforderungen.**

Trio 330 SK
Art.-Nr. 0681 001 341

Die WÜTOP® Trio 330 SK ist eine hoch diffusi-
onsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn mit
monolithischer und mikroporöser Membran zur
Direktaufgabe auf die Wärmedämmung oder
Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steil-
dächern. In Kombination mit einer WÜTOP®
Dampfbremse/-sperre und den EURASOL®
Klebebändern können moderne luft- und wind-
dichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Widerstandsfähigkeit

Durch das Flächengewicht von 330 g/m² und
den hohen Reißwerten ist die WÜTOP® Trio 330
SK enorm widerstandsfähig und robust.

Technologie

6-lagige Unterspannbahn auf Polypropylenbasis
mit monolithischer und mikroporöser Funktions-
membran.

Sicherheit

Verminderte Rutschgefahr durch PP Deckvlies
und zusätzlicher Schutz der innenliegenden
Membran durch 6-lagigen Aufbau.
Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutz-
mittel (Tenside).
Geprüfte Scherfestigkeit der zwei Spezialklebe-
streifen durch das technische Prüfinstitut für Bau-
wesen (Prüfbericht Nr. 90-12-0343).

Zeit- und Kostenersparnis

Einfache und schnelle Verlegung durch 2 inte-
grierte Spezialklebestreifen (40 mm/60 mm) mit
Fingerlift.

Technische Daten		
Bezeichnung	Norm/Einheit	Wert
Flächengewicht	EN 1849-2/g/m ²	330
Widerstand gegen Weiterreißen (Nagelschaft)	EN 12310-1 längs quer	325 380
Zug-Dehnungsverhalten Höchstzugkraft	EN 12311-1/ N/50 mm längs quer	560 435
Zug-Dehnungsverhalten längs/quer	EN 12311-1/%	43/64
sd-Wert	EN 1931/m	0,15
Wasserdichtheit	EN 1928/m	W1
Brandverhalten	EN 13501-1	E
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +90
UV-Beständigkeit	Wochen	12
Bahnbreite	m	1,5
Rollenlänge	m	50
Rollenfläche	m ²	75
Folienstärke	mm	1,15
Rollengewicht	kg	28,0
Verpackungseinheit	Rollen pro Palette	28



Winddichtheit im Außenbereich



Hoch diffusionsopen, dennoch
wasser- und windundurchlässig.

Doppelmembrane:

Monolithische und mikroporöse Membrane



Entspricht den Anforderungen der ÖNORM
B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht
regensicheres Unterdach!“.

Gelistet bei:

dataholz.com

Zusatzartikel:

Dampfbremse/-sperre
Art.-Nr. 0681 000 ...
WRD-Kleber
Art.-Nr. 0893 700 115/116
EURASOL®
Art.-Nr. 0992 700 050
EURASOL® Nageldichtband
Art.-Nr. 0875 850 ...
WÜTOP® Folienfix
Art.-Nr. 0992 820 015