

UNTERDECK- UND UNTERSPEANBAHN WÜTOP® THERMO ERS



Winddichtheit im Außenbereich



Hoch diffusionsoffen, dennoch wasser- und windundurchlässig



Monolithische Membrane



Deklariert in der Datenbank für ökologisches Bauen und Sanieren.

Die effiziente unter den verschweißbaren Dachunterspannbahnen.

Die WÜTOP® Thermo ERS ist eine extrem robuste, hochdiffusionsoffene, schweißbare Unterdeck- und Unterspannbahn mit monolithischer Membran zur Direktauflage auf die Wärmedämmung oder Schalung bei belüfteten und unbelüfteten Steildächern. In Kombination mit einer WÜTOP® Dampfbremse/-sperre können moderne luft- und winddichte Konstruktionen ausgeführt werden.

Technologie

3-lagiger Verbund aus PET-Vlies mit beidseitig beschichtetem thermoplastischem Polyurethan. Verschweißbar mittels Heißluftfön und Quellschweißmittel.

Sicherheit

Beständig gegen Bitumen, Öl- und Holzschutzmittel (Tenside).

Zeit- und Kostenersparnis

Durch schnellere Verlegung der 3,2m breiten Unterdeckbahn und dem Kaltschweißverfahren. Kein Verschnitt, da beidseitig verschweißbar.

Vorkonfektionierbar

Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.

Nach Wunschmaß vorkonfektioniert lieferbar

- Kosten- und Zeitersparnis durch rasche Verlegung
- Als Rechteck in Standardbreiten und Ihrer Wunschlänge
- Optimale Schweißnaht mit Garantie

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B4119 und B3661 für die Ausführung „Erhöht regensicheres Unterdach!“

Typbezeichnung	Thermo ERS
Flächengewicht pro m²	330 g
Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung	0,18 m / nach DIN EN 12572 C
Widerstand gegen Wasserdurchgang	W1
Widerstand gegen Weiterreißen (quer)	245 N
Widerstand gegen Weiterreißen (längs)	245 N
Zugkraft quer bei 50 mm	350 N
Zugkraft längs bei 50 mm	300 N
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Baustoffklasse / Bedingung	E / nach DIN EN 13501-1
Werkstoff	Polyurethan/Polyester
Dehnfähigkeit / Bedingung	50 % / nach DIN EN 12311-1
Dicke	0,7 mm
Eignung als Behelfsdeckung / Freibewitterungszeit	6 Monate

Art.-Nr.	0681 001 461	0681 001 459	0681 001 466
VE	96	80	1
Typbezeichnung	Wütop Thermo ERS	Wütop Thermo ERS	Wütop Thermo ERS vorkonfektioniert
Rollenlänge	30 m	50 m	nach Wunschlänge
Rollenbreite	3,2 m	1,6 m	0,8 - 20,56 m
Fläche	96 m ²	80 m ²	-

*Bitte beachten Sie unsere objektbezogenen Garantiebestimmungen.

Ergänzende Produkte	Art.-Nr.
Quellschweißmittel WÜTOP Thermo ERS	0892 103 125
Dichtungsklebeband Eurasol® Thermo HT	0992 720 060
Klebedichtband doppelseitig WÜTOP® Folienfix Plus	0992 820 012
Anschlussbahn WÜTOP® Thermo ERS	0681 001 460
Rohranschluss WÜTOP® Thermo ERS	0681 001 462
Inneneckstück WÜTOP® Thermo ERS	0681 001 463
Außeneckstück WÜTOP® Thermo ERS	0681 001 464
Hammerackertack ST 11 Ergonomic	0714 811
Hammerackertack ST 54	0714 854
Andrückrolle	0838 690 003
Nageldichtband PE	0875 850 003

Bestellen Sie Ihre vorkonfektionierte Unterdeckbahn direkt auf unserer Technologieplattform oder über Ihren zuständigen Würth Ansprechpartner.