

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. CPR-IT1/0490

- 1) Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **PLASTIMUL 2K PLUS**
- 2) Verwendungszwecke: **Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC-W2A, CB2, C2A) für die Bauwerksabdichtung**
- 3) Hersteller: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand – Italien - www.mapei.it**
- 4) Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
- 5) Harmonisierte Norm: **EN 15814:2011+A2:2014**

Notifizierte Stelle: **Die notifizierte Prüfstelle Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW), Nr. 0432, hat die Leistungsbewertung (Wasserdichtheit) des Produktes anhand von Produktprüfungen an Proben, welche vom Hersteller entnommen wurden, vorgenommen.**

6) Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Wasserdichtheit	Klasse W2A
Rissüberbrückungsfähigkeit	Klasse CB2
Beständigkeit gegen Wasser	Bestanden
Bielsamkeit bei niedrigen Temperaturen	Bestanden
Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen	Bestanden
Brandverhalten	Klasse E
Druckfestigkeit	Klasse C2A
Gefährliche Stoffe	NPD
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Bestanden

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen.

Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Paolo Murelli – Unternehmensweites Qualitätsmanagement

Mailand, 08/02/2016



.....

Die LE ist als Pdf-Datei auf der MAPEI-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 1:	Produkt unverändert: Datum der Norm wurde aktualisiert
---------------------------------	---

PLASTIMUL 2K PLUS
CE Kennzeichnung
Anhang zur DoP Nr. CPR-IT1/0490



 0432	 Via Cafiero, 22 – 20158 Mailand (Italien) www.mapei.it
14 CPR-IT1/0490 EN 15814 PLASTIMUL 2K PLUS <i>Zweikomponentige, kunststoffmodifizierte Bitumendickbeschichtung (PMBC-W2A, CB2, C2A) für die Bauwerksabdichtung</i>	
Wasserdichtheit Rissüberbrückungsfähigkeit Beständigkeit gegen Wasser Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Brandverhalten Druckfestigkeit Gefährliche Stoffe Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit und des Brandverhaltens	Klasse W2A Klasse CB2 Bestanden Bestanden Bestanden Klasse E Klasse C2A NPD Bestanden

Anmerkung:

MAPEI stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- Grafik-Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.